

TIPOS	PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA Y VENTANA CANTIDAD 1	PORTON COCHERA CANTIDAD 1	PORTON PATIO CANTIDAD 1	VENTANAS CANTIDAD V1:11, V2: 5 V3: 1, V4: 5	ARMARIOS BLIOTECA DE ARCHIVOS CANTIDAD 1 de cada uno	ARMARIO DESPENSA Y LIMPIEZA CANTIDAD 1
DIMENSIONES						
UBICACION	LACTARIO PLANTA BAJA	ACCESO COCHERA	PATIO NORTE		OFICINAS - MESA DE ENTRADA - COCINA	OFICINAS - MESA DE ENTRADA - COCINA
PREMARCO				OFICINAS - LACTARIO - SANITARIOS		
MARCOS	CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº18. PARTE INFERIOR P/ PUERTA BATTIENTE Y VENTANA DE BATTIENTE. PARTE SUPERIOR P/ VIDRIO FIJO ANCHO MARCO 12 cm. CORTE DE PINTURA	CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº18. GUIAS CORREDERAS PARA SISTEMA LEVADIZO SUPERIOR. PARTE SUPERIOR MARCO CHAPA DDNº18 PARA PAÑO FIJO DE VIDRIO.	CHAPA DE HIERRO DOBLADA Nº18. GUIAS CORREDERAS PARA SISTEMA LEVADIZO SUPERIOR. PARTE SUPERIOR MARCO CHAPA DDNº18 PARA PAÑO FIJO DE VIDRIO.	ALUMINIO LÍNEA MODENA II. ALUMINIO PREPINTADO. COLOR BRONCE. O EQUIVALENTE SUPERIOR. FIJADO A LA MAMPOSTERIA	ESTRUCTURA MDF DE 18 mm, CON REVESTIMIENTO MELAMINICO COLOR CENIZA. FONDO MDF DE 3 mm CON MELAMINA BLANCA. PUERTAS BASTIDOR DE MADERA 18 mm, CON LAS DOS CUBIERTAS DE MDF DE 3 mm ENCHAPADAS EN MALAMINA DE 3 mm. INTERIOR: ESTANTES MDF 18 mm DE MELAMINA BLANCA, CANTOS REVESTIDOS CON TERCIO DE MELAMINA SIMIL ROBLE. ZOCALO MDF DE 18mm CON REVESTIMIENTO ENCHAPADO DE ROBLE NATURAL DE 1MM. Altura 7cm	ESTRUCTURA MDF DE 18 mm, CON REVESTIMIENTO MELAMINICO COLOR CENIZA. FONDO MDF DE 3 mm CON MELAMINA BLANCA. PUERTAS BASTIDOR DE MADERA 18 mm, CON LAS DOS CUBIERTAS DE MDF DE 3 mm ENCHAPADAS EN MALAMINA DE 3 mm. INTERIOR: ESTANTES MDF 18 mm DE MELAMINA BLANCA, CANTOS REVESTIDOS CON MELAMINA BLANCA. ZOCALO MDF DE 18mm CON REVESTIMIENTO ENCHAPADO DE ROBLE NATURAL DE 1MM. Altura 7cm
HOJAS	HOJA PUERTA CHAPA DOBLE INTERIOR Y EXTERIOR PLACA HIERRO DD Nº18 CON REFUERZOS DE TUBOS DE CHAPA. HOJA VENTANA CHAPA DDNº 18	BASTIDOR CHAPA DDNº 18. INTERIOR CHAPA LISA EN LISTONES HORIZONTALES DDNº 20. PARTE SUPERIOR PAÑO VIDRIO FIJO	BASTIDOR CHAPA DDNº 18. INTERIOR CHAPA LISA EN LISTONES HORIZONTALES DDNº 20.	ALUMINIO LÍNEA MODENA. ALUMINIO PREPINTADO COLOR BRONCE O EQUIVALENTE SUPERIOR. INTERIOR VIDRIO LAMINADO 3mm MAS 3mm TRANSPARENTE		
SISTEMA	BATTIENTE	UNA HOJA CON SISTEMA LEVADIZO MOTOR ELECTRICO	BATTIENTE			
SENTIDO	APERTURA MANO IZQUIERDA	LEVADIZO SUPERIOR	APERTURA DE LAS DOS HOJAS HACIA AFUERA	DOS HOJAS CORREDIZAS. CIERRE A MEDIA LUNA EN EL CANTO. DOS CARRITOS DE APOYO A RULEMAN POR HOJA	BATTIENTE	BATTIENTE
HERRAJES SEGURIDAD	MANIJA BRONCE ACERADO DOBLE BALANCIN TIPO SANATORIO REFORZADO LINEA LATINA 2 o CALIDAD SUPERIOR CON BOCA LLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. 3 POMELAS DE 140 X 70 mm CERRADURA REFORZADA DE COMBINACION.	MOTOR PORTONLEVADIZO POTENCIA MINIMA 1/2 HP CONTROL REMOTO CON CANCAJE 20m. SISTEMA DE DESTRABE MANUAL.	3 POMELAS DE 140 X 70 mm CERRADURA REFORZADA DE COMBINACION. INTERNAMENTE BARRAL ANTIPANICO ACERO INOXIDABLE DOBLE TRABA VERTICAL, EXT. PICAPORTE PESTILLO RETRACTIL. BARRAL, CERRADURA Y PICAPORTE SEGUN MODELO	REJAS HIERRO REDONDO DIAMETRO 16mm SEPARACION ENTRE BARROTES MAX. 12 cm BASTIDOR PERIMETRAL PERFIL PLANCHUELA SOLDADO A COLUMNA ESTRUCTURAL. PLANCHUELA INTERMEDIA. MEDIDA PERFILES 1 1/2" X 1 1/2"	TRES BISAGRAS DE DOBLE PESTAÑA DE BRONCE POR HOJA DE PUERTA. TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR EN CADA PUERTA.	TRES BISAGRAS DE DOBLE PESTAÑA DE BRONCE POR HOJA DE PUERTA. TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR EN CADA PUERTA.
VIDRIOS	VENTANA: VIDRIO LAMINADO TRASPARENTES DE SEGURIDAD 3mm MAS 3mm SELLADOS CON SILICONA. CONTRAVIDRIO ALUMINIO 10 X 10mm	PAÑO FIJO: VIDRIO LAMINADO TRASPARENTES DE SEGURIDAD 3mm MAS 3mm SELLADOS CON SILICONA. CONTRAVIDRIO ALUMINIO 10mm X 10mm		PAÑO FIJO: VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD 3mm MAS 3mm SELLADOS CON SILICONA. TRASPARENTES CONTRAVIDRIOS ALUMINIO 10MM X 10MM		
TERMINACIÓN	DOS MANOS DE ANTIÓXIDO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR BRONCE	MARCO Y HOJA: ESMALTE SINTÉTICO COLOR BRONCE	MARCO Y HOJA: ESMALTE SINTÉTICO COLOR BRONCE	ALUMINIO PREPINTADO DE FABRICA COLOR BRONCE. TODO SEGUN MODELO		

NOTAS

- A.- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA, PERO LAS ACOTADAS DEBEN TOMARSE COMO MEDIDAS MINIMAS.
- B.- TODAS LAS CARPINTERIAS DE PUERTAS TENDRÁN EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES CORTE DE PINTURA DE 1 cm.
- C.- LAS PUERTAS EXTERIORES LLEVARÁN BISAGRAS ESCONDIDAS, SOLDADAS Y REMACHADAS. LA PUERTAS DEBERAN ASEGURAR UN ABATIMIENTO TOTAL SOBRE PAREDES DE APOYO.
- D.- TODAS LAS VENTANAS LLEVARAN REJAS SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TELA MOSQUITERA

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		PLAR 10	
PROYECTO: AMPLIACIÓN JUZGADO DE PAZ RAWSON			
PLANO: DETALLE DE CARPINTERIA 2		Revisión N°4	
		Septiembre 2022	
			ESC.